



Lascaux Appareils de restauration



Stretcher

Châssis-tendeur réglable en construction d'aluminium léger pour travaux de restauration et de rentoilage, convenant particulièrement bien au travail avec poches sous vide, aux rentoilages libres aux infrarouges, aux rentoilages sous vide sur table chauffante (étant donné qu'il n'y a pas de pièces en saillie). Solide construction métallique (profilé 20 x 40 mm) avec garniture en bois d'épicéa (section 20 x 50 mm) pour faciliter la fixation de la toile. Aux angles, quatre équerres réglables indépendamment dans les deux sens sur env. 5 cm permettent de retendre la toile.




Présentation

L'équipement standard se compose de:

- 4 équerres réglables
- 4 prolongateurs de 15 cm
- 4 prolongateurs de 30 cm
- 2 prolongateurs de 60 cm
- 2 prolongateurs de 90 cm
- 2 prolongateurs de 120 cm
- 1 section centrale télescopique
- 2 verrouillages à douille



Prolongateur 15 cm (ca. 340 g)



Prolongateur 30 cm (ca. 510 g)



Prolongateur 60 cm (ca. 990 g)



Prolongateur 90 cm (ca. 1300 g)



Prolongateur 120 cm (ca. 1560 g)




Section centrale télescopique extensible jusqu'à 250 cm (env. 2320 g), réglable sur 5 cm avec vis spéciales.

Livable en supplément: prolongateur 210 cm (env. 2750 g), prolongateur pour section centrale télescopique 100 cm (env. 660 g).

Avec cet équipement standard on peut par exemple monter un châssis aux cotés intérieures de 180 x 300 cm.

SWISS MADE 100% ARTIST QUALITY SINCE 1963

Lascaux Colours & Restauo, Barbara Diethelm AG, Zürichstrasse 42, CH-8306 Brüttisellen
Tel. +41 44 807 41 41, Fax +41 44 807 41 40, info@lascaux.ch, www.lascaux.ch



Petit côté: équerres 2 x 30 cm
Prolongateurs 1 x 60 cm, 1 x 30 cm, 2 x 15 cm

Grand côté: équerres 2 x 30 cm
Prolongateurs 1 x 120 cm, 1 x 90 cm, 1 x 30 cm

Il est bien entendu possible de fabriquer des cadres de toutes autres dimensions.
Prolongateurs de plus grandes dimensions livrables en exécution spéciale.
Garnitures bois de rechange livrables sur stock.

Les équerres de 30 cm de cote intérieure de bras (dimension intérieure, env. 1765 g), avec verrouillage à douille, sont réglables sur env. 5 cm dans les deux sens.


Le montage du châssis s'effectue de préférence posé à l'horizontale. On commence par les deux petits côtés en assemblant deux équerres et les prolongations voulues pour obtenir la largeur de la toile. On assemble ensuite les prolongations nécessaires pour obtenir la longueur en vue de les raccorder aux deux bouts au petit bras de l'équerre. Le raccordement à l'autre petit bras de l'équerre est à effectuer aussi parallèlement (et simultanément) que possible pour éviter que les déformations et tensions du châssis ne viennent entraver fortement l'assemblage. C'est pourquoi il est recommandé surtout pour les grands formats, de fixer entre elles les diverses pièces du châssis avec du ruban adhésif jusqu'au montage de la toile. Normalement les équerres s'assemblent réduites à leur plus courte dimension (fermées) afin de pouvoir ultérieurement tendre la toile en les allongeant. Il faut s'attendre

à un fort retrait de la toile si l'on règle dès le début les équerres à une dimension intermédiaire pour pouvoir par la suite égaliser les tensions qui se présenteront. Les toiles (ou papiers) peuvent se coller sur la garniture en bois (par ex. à l'adhésif à chaud 375) ou se clouer à l'agrafeuse sur la face et/ou le côté.


Dans les montages avec deux châssis, on peut à l'aide des longueurs intermédiaires de 15 cm réduire la distance jusqu'au châssis extérieur à 7,5 cm. En ouvrant ensuite complètement les équerres on peut même faire tomber cette distance à zéro.

Les fortes tensions (par exemple avec des grands formats) peuvent se stabiliser par interposition de sections centrales télescopiques. Cette partie télescopique se bloque avec précision par vis spéciales.


Équerre fermée des deux côtés (cote intérieure de bras 30 cm)




Équerre ouverte vers la gauche



Équerre ouverte vers la droite



Équerre ouverte des deux côtés (cote intérieure de bras env. 35 cm)



Remarque importante:

Ces indications, fournies en l'état actuel de nos connaissances, sont le résultat de longues années de recherche et d'expérience. Elles visent à informer et à conseiller, ce qui ne dispense nullement l'utilisateur de contrôler lui-même les produits en vue de l'utilisation qu'il prévoit d'en faire. La présente fiche d'information perd sa validité dès la publication d'une nouvelle édition. Vous trouverez toutes les informations d'actualité sur notre site web.

SWISS MADE 100% ARTIST QUALITY SINCE 1963

Lascaux Colours & Restauro, Barbara Diethelm AG, Zürichstrasse 42, CH-8306 Brütisellen
Tel. +41 44 807 41 41, Fax +41 44 807 41 40, info@lascaux.ch, www.lascaux.ch